

ENROLLADORES DE POLIETILENO



MONTENEGRO®

MÁQUINAS AGRÍCOLAS, REMOLQUES Y SISTEMAS DE RIEGO

MODELO SPORT 40/120 - 40/200 - 50/150

Estructura y bobina galvanizada en caliente / Accionamiento por medio de turbina directa sobre el reductor / Caja reductora en baño de aceite y toma de fuerza / Protecciones contra accidentes / Pare de enrollado por válvula de cierre / Carrito automático del carrito porta aspersor en posición de transporte / Tubo flexible de unión 2M con acoples / Barra de dirección para enganchar al tractor / Manivela para toma de fuerza / Devanador con tornillo sin fin.



MONTENEGRO®
MAQUINAS AGRICOLAS, REMOLQUES Y SISTEMAS DE RIEGO



CARRITO PORTA
ASPERSOR



TOMA DE FUERZA



PROTECCIONES CONTRA
ACCIDENTES



DEVANADOR CON
TORNILLO SIN FIN



CAJA REDUCTORA EN
BAÑO DE ACEITE

MODELO SUPERSTAR 125/450

Estructura y bobina galvanizadas en caliente / Enrollamiento por turbina directa sobre la caja reductora / Caja reductora con 6 velocidades, freno y toma de fuerza / Indicador de velocidad electrónico (mts/h) / Manómetro / Aspersor con serie de boquillas / Carrito porta aspersor: 2 ruedas con trocha y altura regulable / Enrollador con manguera flexible de unión 8 m: Manivela para toma de fuerza / Compensador de velocidad de enrollador por ByPass independiente / Desembrague automático de final de recorrido / Sistema guiado de manguera por tornillo sinfin / Argolla regulable en altura / Mangueras L 500 para el acople rápido al hidráulico del tractor / Funciones hidráulicas / Apoyo anterior, rotación rueda derecha, rueda izquierda.



NEUMÁTICAS DE ALTA
FLOTACIÓN



HIDRAÚLICA DE
LEVANTE



TAMBOR ACENTANTE



ROTACIÓN AL SUELO



LEVANTE DEL PORTA
CAÑÓN

MONTENEGRO

MAQUINAS AGRÍCOLAS. REMOLQUES Y SISTEMAS DE RIEGO

MODELO COMPAKTA 100/300 - 110/350 - 110/400 - 110/480 - 120/350

Estructura y bobina galvanizadas sin caliente / Estructura giratoria / Enrollamiento por turbina directa sobre la caja reductora / Protecciones contra accidentes / Manómetro / Aspersor con serie de boquilla / Carrito porta aspersor dos rueda con trocha y altura regulable / Tubo flexible de unión de 4 mts / Manivela para toma de fuerza / Compensador de velocidad enrolado por ByPass independiente / Desembrague automático de final de recorrido / Levante de chasis automático / Sistema guiado de manguera por tornillo sin fin / Patas estabilizadoras posteriores accionables mecánicamente / Argolla regulable en altura / Chasis con altura regulable.



**CAÑON CON TROCHA
REGULABLE**



PATAS ESTABILIZADORAS



**CAJA DE 6 VELOCIDADES
Y FRENO**



ESTRUCTURA GIRATORIA



TORNILLO SIN FIN

MONTENEGRO®

MAQUINAS AGRICOLAS, REMOLQUES Y SISTEMAS DE RIEGO

MODELO SILVER 63/200 - 63/250 - 63/300

Galvanización en caliente / Estructura Giratoria / Reductor en baño de aceite con varias velocidades / Toma de fuerza del reductor con enrollado de emergencia / Protecciones contra accidentes / Cuentametros electrónicos / Manómetro en baño de glicerina / Aspersor con serie de boquillas / Chasis transportador con trocha y altura variable / Tubo flexible de unión de 4 mts / Manivela para enrollado manual / Corrector de velocidad de retorno con By Pass final de independiente / Desembrague automatico de final de recorrido / Regulador de velocidad hidráulica por medio de By Pass / Sistema guiado de manguera / Levante de chasis automático / Argolla ajustable de altura / Patas estabilizadoras posteriores accionables mecánicamente / Patas estabilizadoras anteriores del chasis / Armazón con ruedas con carril y altura variable.



MONTENEGRO®

MAQUINAS AGRÍCOLAS. REMOLQUES Y SISTEMAS DE RIEGO



ESTRUCTURA GIRATORIA



APOYO TRASERAS MECÁNICAS



CAJA EN BAÑO DE ACEITE



DEVANADOR A TORNILLO SINFIN



GUIADO DE MANGUERA

GRUPOS MOTOBOMBAS / CAÑONES DE RIEGO

PERFORACION DIESEL

Bomba turbina vertical cardánica de pozo profundo con 30 mts. de columna cardánica de subida, eje cardánico lubricado por agua, codo de descarga, colador cónico, cabeza de engranajes.

Motor diesel marca John Deere (modelos según bombeo) completo para uso estacionario, con carcasa cubrevolante Sae-3, volante industrial, filtro de aire en seco, patas de motor, tablero de comando con protecciones, baterías y conexión eléctrica, tanque de combustible, escape, etc. Sobre trailer de 2 ruedas con patas, engancha y techo.

DE CANAL DIESEL

Grupo de bombeo completo formado por: Motor diesel marca John Deere (modelos según bombeo) completo para uso estacionario, con carcasa cubrevolante Sae-3, volante industrial, filtro de aire en seco, patas de motor, tablero de comando con protecciones, baterías y conexión eléctrica, tanque de combustible, escape, etc. Sobre trailer de 2 ruedas con patas, enganche y techo. Bomba turbina horizontal acoplada a motor diesel con accesorios de succión de 4 mts con válvulas y de impulsión con cuello de cisne en 5 o 6".

ELECTROBOMBA DE CANAL

Desde 5 hp hasta 100 hp desde 5m/hora hasta 120 m³/hora completa, armada con tablero, y accesorios de succión e impulsión.



**MONITOR PARA LA GESTIÓN
ELECTRÓNICA DE RIESGO.
MODELO IRRIGAMATIC: SERIES
P150 / P350 / P450**

**IRRIGAMATIC
MaterMacc**



Regula y controla la velocidad de enrollador en la pausa inicial como en la pausa final, con corte automático de riego pudiendo programar hasta cuatro velocidades de enrollado.

ELECTROBOMBA DE PERFORACIÓN

Desde 4 hp hasta 100 hp, desde 5 m²/hora hasta 130 m³/hora. Completa, armada con tablero, cables, empalmes, caño de subida, y accesorios para su colocación en la base.

FUNNY



Aspersor de pequeña capacidad.

Funciona con medias y bajas presiones con vuelta completa, y con sectores de extensión variable: está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro con regulación que permita una dispersión sutil del chorro. Es apto para la irrigación de cultivos mixtos, hortalizas, flores. huertos, canchas de juego, y para la protección antiescarcha.

ACCESORIOS
CAÑONES



MADE IN ITALY

JOLLY



HIDRA



SENIOR



Aspersor de media capacidad. Con funcionamiento circular y con sectores a regulación. Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro con regulación de penetración, que asegura una precipitación sutil y uniformemente distribuida. Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y se utiliza para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

ACCESORIOS: LAS REGADORAS DE BAJA PRESIÓN

Estas máquinas regadoras de baja presión son el resultado de una larga experiencia en el campo aplicables a diferentes cultivos, ofreciendo las siguientes ventajas:

#Muy baja presión de funcionamiento. De esta manera se riega a un costo muy bajo y se aprovecha la uniformidad de la aplicación.

#Excelente uniformidad en la aplicación del agua incluso en días ventosos.

#El agua es aplicada perfectamente atomizada de manera suave hasta el cultivo más delicado.

#Los suelos, especialmente arcillosos, no serán compactados.



ROYAL

REFLEX

EXPLORER



Regador de medio casual. Funcionamiento circular y por sectores, retorno lento. Su funcionamiento, basado en movimientos extremadamente suaves y silenciosos, lo hace algo nuevo eliminando cuantas vibraciones y golpes podrían ocasionar volcamiento de carros o correderas, asegurando de tal forma la más completa seguridad para el operador. Un dispositivo especial corta chorros de interminencia, funcionando tan solo en el recorrido de atrás, posibilita el máximo alcance en el movimiento hacia adelante, asegurando en mismo tiempo una distribución óptima incluso en proximidad del regador. Trabaja perfectamente en terrenos con gran pendiente.

QUASAR 27° / 15°

KRONOS 16° / 46°

KONKORD 27° / 15°



Aspersor de medio y gran capacidad. Con chorro a inclinación variable y funcionamiento circular, por sectores con retorno lento. Es especial en zonas con viento, terrenos con líneas eléctricas aéreas bajas y para el riego con fertilizantes.